

Un contrat Hoval TopSafe® avec prise en charge des frais de matériel par Hoval ne peut être conclu que dans les deux premières années suivant la date de la mise en service, au plus tard toutefois dans les 27 mois suivant la date de livraison des produits contractuels concernés.

## Étendue des prestations

**Durée de validité**  
en continu

**Intervalle de facturation**  
annuellement contre paiement anticipé

### Hoval TopSafe®

- Couvre les coûts des travaux de maintenance et de réparation des brûleurs à mazout Hoval.
- Service et conseil 24 heures sur 24, 365 jours par an, inclus.
- Possibilité d'inclure d'autres options.

### Hoval TopSafe® Composant individuel

- Composants inclus:
- Brûleur à mazout

### Hoval TopSafe®

### Composant individuel

Service	Matériel:	Composant individuel	
		sans	avec
– Entretien et nettoyage		✓	✓
– Temps de travail et de déplacement		✓	✓
– Réparations / service de dépannage pendant les heures de bureau		✓	✓
– Service de piquet 24 heures sur 24		✓	✓
– Vérification et optimisation		✓	✓
– Consignation des mesures et de la visite de maintenance sur la carte de l'installation		✓	✓
<b>Contrôle</b>			
– Nettoyage et contrôle du fonctionnement du brûleur à mazout, préfiltre inclus		✓	✓
– Contrôle du foyer		✓	✓
– Réglage du brûleur pour des indices de combustion optimums et un rendement maximum		✓	✓
– Relevé et évaluation des valeurs de mesure relatives à l'OPair		✓	✓
– Ajustement de la régulation si les résultats du contrôle OPair sont négatifs		✓	✓
– Contrôle et remplacement du matériel d'usure		✓	✓
– Contrôle visuel et de fonctionnement général		✓	✓
<b>Matériel</b>			
– Gicleur, électrode d'allumage, matériel d'usure général			✓
<b>Options</b>			
– Contrôle de combustion (si autorisé)		en option	
<b>Remarques</b>			
Pour les travaux de maintenance et de contrôle, l'accès aux produits Hoval doit être garanti en toute situation. Cela n'inclut pas les travaux sur la conduite de mazout ou les dysfonctionnements qui en découlent. Les travaux non inclus, tels que la purge et le remplissage du système de distribution de chaleur, sont décrits dans les Conditions générales			