

Hoval Gateway – Paramètres du pare-feu

Afin de garantir le bon fonctionnement des passerelles Hoval et des services numériques d'Hoval, nous vous demandons d'activer les ports et les adresses IP suivants :

<i>Les ports et les adresses IP suivants</i>
TCP port 53
TCP port 443
TCP port 8443
TCP port 8883
UDP port 123 0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
https://gatewayapi-prod-hoval.cfapps.eu10.hana.ondemand.com
https://53b4baef6633471dbeaf15c03010e31c.eu-central-1.aws.cloud.es.io
https://9fb30729-48c6-4133-a4bc-0a1e3b29d8aa.eu10.cp.iot.sap
https://gateway.hovaldesk.com
IP für DNS 8.8.8.8
IP 35.198.104.186

Pour Hoval, la protection et la sécurité des données sont la priorité absolue. Nous vous signalons explicitement que vous effectuez les réglages du pare-feu ci-dessus à vos propres risques. Hoval n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage lié à la modification des paramètres du pare-feu.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre service informatique ou un spécialiste informatique de votre choix.